

ZINCOSIL

SPRAY CU ZINC PENTRU GALVANIZAREA LA RECE

CARACTERISTICI

BAZA CHIMICA	: zinc pur 98% pe un purtator sintetic (rasini)
PURITATEA PIGMENTULUI	: > 98%
APARENTA	: culoare gri deschis
PROPULSATORUL	: hidrocarbura denaturata fara miros. Nu contine CFC
GROSIMEA FILMULUI USCAT	: 20-40 µm micron (strat transversal)
PUTEREA DE ACOPERIRE	: ridicata
VALOAREA DE ACOPERIRE	: aprox 120ml/m ² (strat transversal)
TIMP DE USCARE	: 5-10minute. (uscare rapida – nu picura)
CONDUCTIVITATEA ELECTRICA	: mare
REZISTENTA LA ABRAZIUNE	: foarte mare
TAIEREA IN CRUCE	: (DIN 53151 - ISO 2409) = GT 0/ GT1
TESTUL PULVERIZARII CU SARE	: (DIN 50021 – DIN 53167 – ISO 9227) = > 220 ore (ceata sarata)
REZISTENTA LA OXIDARE	: rezistenta foarte buna la coroziune
REZISTENTA LA TEMPERATURA:	-50°C + 300°C

APLICAREA

ZINCOSIL este utilizat in cazul galvanizarii la rece a tuturor metalelor (echipament industrial, rezervoare, conducte, sine).

Este un spray necesar in industrie deoarece permite galvanizarea fara electroliza. Este interesanta utilizarea ca retusare in industria galvanica. Usor de utilizat in aer uscat formand un microfilm care poate fi vopsit sau lasat ca protectie finala.

ZINCOSIL este de asemenea un bun protector impotriva ruginii, agentilor atmosferici, mediului sarat, etc...

Caracteristici mai importante:

Putere mare de acoperire

Se poate aplica peste vopsea

Rezistenta mare la coroziune

Rezistenta buna la agenti atmosferici

Aceeasi culoare ca si a galvanizarii

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Curatati si degresati piesele ce trebuie tratate. Scuturati continuu sprayul pan ace micuta bila este libera sa se miste si in timpul utilizarii continue agitati ocazional produsul pentru pastrarea omogenitatii acestuia. Pulverizati de la 25 cm distanta. Dupa utilizare rasuciti aerosolul si sprayati produsul cateva secunde pentru a evita obturarea robinetului.

COLETAREA

Aerosol Spray 400 ml, Cutie de carton 12 sau 25 bucati. Code: 11310/04.

Informatiile si recomandarile continute in acest document sunt oferite cu buna credinta in baza cunostintele noastre actuale considerate corecte la data publicarii. Nimic din cele mentionate alaturat nu poate fi considerat drept garantie. In toate cazurile, este responsabilitatea utilizatorului sa determine aplicabilitatea acestor informatii sau potrivirea oricarui dintre produse in scopul lor particular in conformitate cu legislatia locala si pentru obtinerea certificatelor si autorizatiilor necesare. Garantia asigurata de Siliconi Comerciale este aceea ca produsul este conform specificatiilor de vanzare. Producatorul nu poate fi facut responsabil in cazul defectelor cauzate de utilizarea incorecta a produsului.

® indica o Marca Comerciala Inregistrata de Siliconi Comerciale. Toate drepturile sunt rezervate.