

MASTER M 205

Putere și sudare pulsată, gata de utilizare



Master M 205 este un aparat de sudare în curent pulsant ușor de utilizat oriunde.

Cu o putere de sudare de 200 de amperi la o durată activă de 40%, Master M 205 oferă performanțe portabile reale. Puteți accepta o gamă mai largă de materiale prin sudarea pulsantă și puteți face cel mai bun lucru de oriunde, cu confortul unui echipament alimentat monofazat. Ecranul LCD de 7 inch este luminos și ușor de citit, în timp ce luminile LED cu autoîncărcare pot fi aprinse pentru a îmbunătăți siguranța. Ele funcționează cu sau fără alimentare de la rețea.

Weld Assist economisește timp și facilitează sudarea prin setarea automată a parametrilor. Selectați doar grosimea materialului, tipul și poziția de sudare și puteți începe să sudați. În plus Master M 205 vine echipat cu 37 de programe de sudare MIG/MAG instalate din fabrică pentru materiale de adaos Fe, Inox, AlMg5, AlSi5, CuSi3 și CuAl8.

- Performanță MIG/MAG premium cu procesele 1-MIG și Pulse MIG, plus opțiuni de proces DC TIG și MMA ca standard
- Poate fi conectat la o sursă de alimentare monofazată, 110V-130V sau 220V-230V
- Cu Weld Assist, setarea parametrilor se realizează cu 60% mai repede decât la echipamentele standard
- Greutate fără accesorii doar 16,2 kg





MASTER M 205 CARACTERISTICI PRINCIPALE



**SURSĂ DE
SUDARE
PORTABILĂ ȘI
PULSATĂ**
monofazată



**REZULTATE DE
SUDARE DE
ÎNALTĂ CALITATE**
cu materiale și grosimi
variate



**INTERFAȚĂ
INTUITIVĂ DE
UTILIZATOR**

Inclusiv Weld-Assist,
sprijinind sudorii în
toate situațiile.

Specificații tehnice

CARACTERISTICĂ		MASTER M 205 GM
Tensiune de alimentare 1- 50/60 Hz		110 - 130 V $\pm 10\%$ 220 - 240 V $\pm 10\%$
Ieșire la +40 °C	40% [110 -130 V]	120 A (MMA 100 A) (30% DA)
	60% [220 -230 V] 60% [110 -130 V]	170 A (MMA 150 A) 95 A (MMA 80 A)
	100% [220 -230 V] 100% [110 -130 V]	140 A (MMA 120 A) 75 A (MMA 65 A)
Curent de sudare și interval tensiune	MIG [220 -230 V] MIG [110 -130 V]	15 A/10 V...175 A/27 V 15 A/10 V...100 A/24 V
	MMA [220 -230 V] MMA [110 -130 V]	15 A/10 V...175 A/27 V 15 A/10 V...100 A/24 V
	TIG [220 -230 V] TIG [110 -130 V]	15 A/1 V...200 A/18 V 15 A/1 V...120 A/14,8 V
Conexiune pistol		Euro
Mecanism avans sârmă		2-role, un singur motor
Diametrul rolor de avans		32 mm
Sârmă de sudare	Fe	0.8 - 1.0 mm
	Inox	0.8 - 1.0 mm
	Mc/Fc	-
	Al	0.8 - 1.2 mm
Siguranță	Lentă	16 / 16 A
Viteză avans sârmă		0.5 - 25 m/min
Greutate rolă sârmă (max)		5 kg
Diametru rolă sârmă (max)		200 mm
Presiune gaz protector (max)		0.5 MPa
Temperatură de funcționare		-20...+40 °C
Temperatură de depozitare		-40...+60 °C
Clasa EMC		A
Grad de protecție		IP23S
Dimensiuni exterioare	LxlxÎ	520 x 250 x 379 mm
Greutate fără accesorii		16,2 kg
Putere la curent maxim		13 kVA
Putere recomandată generator (min)	400V	15 kVA
Standarde		IEC 60974-1, -10



**SCANEAZĂ ȘI AFLĂ MAI
MULTE**
despre beneficii, caracteristici,
coduri de produs și opțiuni.
Vedeți video!

