

MASTER M 323

Performanță ridicată, greutate mică



Master M 323 este un echipament de sudare ușor și puternic pentru lucrări mari oriunde pe șantier.

Cu o putere de sudare de 320 de amperi la o durată activă de 40%, Master M 323 este perfect pentru sudarea industrială de înaltă performanță. Dacă lucrați în spații înguste, ecranul LCD de 7 inch este luminos și ușor de citit, în timp ce luminile LED cu autoîncărcare pot fi aprinse pentru a îmbunătăți siguranța. Ele funcționează cu sau fără alimentare de la rețea.

Master M 323 este ușor de utilizat. Vine echipat cu softul Weld Assist, care oferă setări automate ale parametrilor și vă ajută să începeți rapid sudarea. Este o soluție simplă pe care sudorii o pot folosi și cu experiență minimă. Selectați doar grosimea materialului, tipul și poziția de sudare și puteți începe să sudați. În plus, Master M 323 vine echipat cu 28 de programe de sudare MIG/MAG instalate din fabrică pentru materiale de adaos Fe, Inox, AlMg5, AlSi5, CuSi3, CuAl8 și FC-CrNiMo.

- Performanță premium MIG/MAG, plus opțiuni de proces DC TIG și MMA ca standard
- Procesul de sudare MAX Cool ca standard
- Poate fi conectat fie la surse de alimentare trifazice 220-230 sau 380-460V
- Greutate fără accesorii doar 18,5 kg



MASTER M 323 CARACTERISTICI PRINCIPALE



EXPERIMENTAȚI PUTERE PORTABILĂ

cu 320 aperi și 40%
durată activă.



REZULTATE DE SUDARE DE ÎNALTĂ CALITATE

cu un interval
larg de materiale
și grosimi.



INTERFAȚĂ INTUITIVĂ DE UTILIZATOR

Incluzând Weld-Assist
pentru ajutorul
sudorilor în orice
situație.

Specificații tehnice

CARACTERISTICĂ		MASTER M 323 GM
Tensiune de alimentare 3- 50/60 Hz		220 - 230 V $\pm 10\%$ 380 - 460 V $\pm 10\%$
Încălzire la +40 °C	40% [380 - 460 V] 40% [220 - 230 V]	320 A (MMA 300 A) 280 A (MMA 255 A)
	60% [380 - 460 V] 60% [220 - 230 V]	250 A (MMA 220 A) 230 A (MMA 205 A)
	100% [380 - 460 V] 100% [220 - 230 V]	200 A (MMA 175 A) 175 A (MMA 150 A)
Curent de sudare și interval tensiune	MIG [380 - 460 V] MIG [220 - 230 V]	15 A/10 V...320 A/34 V 15 A/10 V...280 A/32 V
	MMA [380 - 460 V] MMA [220 - 230 V]	15 A/10 V...300 A/34 V 15 A/10 V...255 A/33 V
	TIG [380 - 460 V] TIG [220 - 230 V]	15 A/1 V...320 A/34 V 15 A/1 V...280 A/33 V
Conexiune pistol		Euro
Mecanism avans sârmă		2-rol, un singur motor
Diametrul rolurilor de avans		32 mm
Sârmă de sudare	Fe	0.8 - 1.0 mm
	Inox	0.8 - 1.0 mm
	Mc/Fc	1.2 mm
	Al	0.8 - 1.2 mm
Siguranță	Lentă	16 / 32 A
Viteză avans sârmă		0,7...25 m/min
Greutate rolă sârmă (max)		5 kg
Diametru rolă sârmă (max)		200 mm
Presiune gaz protector (max)		0.5 Mpa
Temperatură de funcționare		-20...+40 °C
Temperatură de depozitare		-40...+60 °C
Clasa EMC		A
Grad de protecție		IP23S
Dimensiuni exterioare	Lxlxî	520 x 250 x 379 mm
Greutate fără accesorii		18,5 kg
Putere la curent maxim		13 kVA
Putere recomandată generator (min)	400V	20 kVA
Standarde		IEC 60974-1, -10



**SCANEAZĂ ȘI AFLĂ MAI
MULTE**
despre beneficii, caracteristici,
coduri de produs și opțiuni.
Vedeți video!

