



Minarc Evo 180

Oriunde te duce serviciul



Eficient energetic



Performanță de sudare premium

- Utilizare cu toate tipurile de electrozi
- Proiectat pentru utilizare cu cabluri lungi de alimentare
- Tehnologie PFC pentru cea mai bună eficiență energetică
- Randament de curent și durată activă ridicate
- Ușor și portabil
- Robust și durabil
- Tehnologie TIG de ridicare precisă
- Utilizare cu alimentare de la rețea sau de la generator
- Telecomandă opțională
- Garanție Kemppt de 2 ani pentru piese și manoperă

Aplicații

- Ateliere pentru prelucrarea metalelor
- Industria de construcții
- Agricultură
- Reparații și întreținere

Mai puternic și accesibil decât oricând înainte

Micul gigant MMA a revenit, mai puternic ca niciodată Minarc Evo 180 este cel mai recent model MMA din familia populară Minarc Evo. Are calitățile extraordinare ale predecesorului său și încă multe altele. Actualizat, îmbunătățit și mai puternic, servește sudorului agil mai mult decât oricând cu o capacitate mai bună de sudare.

Performanța extraordinară în sudare nu este o exagerare. Fiecare element al Minarc Evo 180 este proiectat să respecte nevoile sudorilor profesioniști în mișcare. Când e vorba de dimensiune, greutate și calitatea sudurii, nu există niciun egal.

Ideal pentru utilizarea pe șantier, puteți folosi Minarc Evo 180 cu surse de alimentare de la rețea sau generator, chiar și cu cabluri de alimentare foarte lungi. Minarc Evo este ușor de transportat, ca să puteți lua tot ce aveți nevoie într-o singură călătorie.

Rezervele mari de tensiune și controlul automat al forței arcului asigură o stabilitate excelentă a arcului în toate pozițiile de sudare, pentru o gamă largă de tipuri de electrozi, garantându-vă de fiecare dată suduri de calitate.

Ecranul mare și clar al contorului face simplă și ușoară setarea exactă a curentului, și aprinderea TIG cu ridicare precisă asigură o sudare DC TIG de înaltă calitate.

Conectați telecomandă pentru a putea ajusta parametrii de sudare de la distanță în timpul sudurii, pentru o mai mare comoditate și control al băii de sudare.

Specificații tehnice

Minarc Evo 180		
Tensiune de conectare	1~ 50/60 Hz	230 V ±15 % (AU 240 V ± 15 %)
Putere nominală la curent max	30 % ED MMA	170 A / 5.7 kVA
	35 % ED TIG	180 A / 4.0 kVA
Randament (40 °C) MMA	30 % ED	170 A / 26.8 V (140AU: 28 % ED 140A / 25.6 V)
	60 % ED	140 A / 25.6 V
	100 % ED	115 A / 24.6 V (140 AU: 80 A/23.2 V)
Randament (40 °C) TIG	35 % ED	180 A / 17.2 V
	60 % ED	150 A / 15 V
	100 % ED	130 A / 15.2 V
Tensiune de mers în gol		90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)
Factor de putere la 100 % ED		0.99
Eficiență la 100 % ED (MMA)		84 %
Electrozi bară	∅	1.5...4 mm
Dimensiuni exterioare	L x l x Î	361 x 139 x 267 mm
Greutate (cu cablu de conectare)		5.85 kg
Clasa CEM		A
Norme IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12		



Ușor, compact și foarte portabil



Afișaj mare și clar al contorului



Minarc Evo 180 include suport pentru electrod și set de cabluri de sudare.

Informații privind comanda

Minarc Evo 180		
Minarc Evo 180 (inclusiv cabluri de împământare și de sudură (3m) și bretea de umăr)		61002180
Minarc Evo 140 AU* (inclusiv cabluri de împământare și de sudură (3m) și bretea de umăr)		61002140AU
Minarc Evo 180 AU* (inclusiv cabluri de împământare și de sudură (3m) și bretea de umăr)		61002180AU
Minarc Evo 180 (Danemarca)* (inclusiv cabluri de împământare și de sudură (3m) și bretea de umăr)		61002180DK
Minarc Evo 180 VRD (inclusiv cabluri de împământare și de sudură (3m) și bretea de umăr)		61002180VRD
Cablu de împământare	5 m, 16 mm ²	6184015
Cablu de sudare	5 m, 16 mm ²	6184005
Curea de transport		9592163
Opțiuni: Pistolet TIG TTM15V	4 m	6271432
Mască de sudare electronică BETA 90X		9873047
Telecomandă de mână R10	5 m	6185409

Modelul AU este pentru piețele din Australia și Noua Zeelandă, modelul DK pentru Danemarca. Acestea au fișe de conectare la sursă diferite.



www.plasmaserv.ro

Minarc Evo 180