

# KEMPER®

## VacuFil Compact



## Viitorul este compact

**Unitate de extracție profesională cu vid ridicat pentru toate pistoletele de sudură comune la un preț accesibil**

VacuFil Compact este echipat cu un cartuș filtrant de dimensiuni extra mari, montat vertical, pentru curățare foarte eficientă. Eficiența filtrului este de peste 99.9% și protejează eficient sudorii în utilizarea industrială împotriva celor mai fine particule din fumul de sudură.

Operarea foarte simplă cu **un singur buton** face ușoară configurarea unității, chiar și atunci când purtați mănuși. Opțional, VacuFil Compact este disponibil și cu reglare automată a capacității de extracție. Acest lucru înseamnă că capacitatea de extracție setată rămâne constantă întotdeauna - la fel ca controlul de croazieră. Multe alte accesorii, cum ar fi pornirea-oprirea automată, tava pentru instrumente cu suport pentru cești, diferite furtunuri de extracție precum și duzele cu fante și funnel completează unitatea.

### Proprietăți

- Operare intuitivă cu un singur buton
- Reglare continuă a capacității de extracție
- Priză de încărcare USB tip A
- Design compact
- Monitorizarea capacității de extracție

### Beneficii

- Selectarea pas-cu-pas a capacității de extracție pentru utilizarea diferitelor pistolete de extracție
- Operare intuitivă cu un singur buton, chiar și cu mănuși
- Raport preț/performanță remarcabil cu o gamă largă de accesorii
- Capacitate mare de extracție prin intermediul compresorului cu canal lateral
- Potrivă pentru locuri de muncă alternante datorită designului compact

# VacuFil Compact



Operare cu un singur buton



Accesorii extinse



## Date tehnice

### Filtru

Etape de filtrare	1
Suprafața filtrului	6.7 m <sup>2</sup>
Tip de filtru	Cartuș filtrant
Eficiența filtrului	≥99.9%
Clasificare a prafului	M

### Date de bază

Dimensiune (L x A x Î)	589 x 590.5 x 833 mm
Greutate	m65 kg

### Informații suplimentare

Tip de ventilator	Ventilator cu canal lateral
Bucșă de conectare	Ø 45 mm
Ieșire aer	63 mm

## Piese de schimb și accesorii

Număr	Descriere
109 0676	Cartuș filtrant cu membrană KempTex PE-M 6.7 m <sup>2</sup>
109 0699	Cartuș filtrant cu membrană KempTex PE-M 6.7 m <sup>2</sup>
109 0472	Plăci pre-filtru pentru răcirea motorului (set de 10)
149 0779	Recipient de eliminare de unică folosință
94 102 702	Pornire-oprire automată inclusiv senzor cu cablu de conexiune de 5m
118 0838	Regulator de extracție
149 0776	Tavă pentru instrumente cu suport pentru pahare

## Date pentru comandă

Cod	Metodă de filtrare	Alimentare	Putere motor	Capacitate de extracție la 18000 Pa	Capacitate max. de extracție	Vacuum maxim
82 310	Filtru de de pozitare	1 x 230 V/50 Hz	1.5 kW	50 m <sup>3</sup> /h	160 m <sup>3</sup> /h	24000 Pa
82 311	Filtru de de pozitare	3 x 400 V/50 Hz	2.2 kW	100 m <sup>3</sup> /h	190 m <sup>3</sup> /h	34000 Pa
82 360	Filtru curățabil	1 x 230 V/50 Hz	1.5 kW	50 m <sup>3</sup> /h	160 m <sup>3</sup> /h	24000 Pa
82 361	Filtru curățabil	3 x 400 V/50 Hz	2.2 kW	100 m <sup>3</sup> /h	190 m <sup>3</sup> /h	34000 Pa

