



MinarcTig 250MLP/250

Puternic, portabil și compact



- Aprindere excelentă la curent redus
- Afisare clară a parametrilor
- Temporizator pre și post gaz
- Temporizator de curent ascendent / descendant
- Blocare a întrerupătorului pistoletului
- Optional, sudare pulsată
- Adevarat pentru alimentare electrică de la rețea sau de la generator

Aplicații

- Instalare și configurare
- Reparații și întreținere
- Ateliere pentru confecții metalice din table subțiri
- Industria chimică și de prelucrare

Calitate superioară în sudura TIG pentru aplicații precise

MinarcTig 250 este soluția ideală pentru sudura DC TIG pentru aplicațiile de instalare, reparatie și întreținere. Modelul de 250 amp este adevarat pentru lucrări de înaltă calitate, iar greutatea redusă și dimensiunea compactă reprezintă un adevărat bonus pentru profesioniștii aflați în continuă mișcare pe sănzier.

MinarcTig 250 este un aparat cu proces dublu, care oferă o experiență de sudare DC TIG și MMA impresionantă. În plus față de aparatul 250 de bază, există modelul 250MLP, prevăzut cu caracteristici speciale, precum Minilog și funcția pentru arc pulsat. Durata activă ridicată, de 35%, și greutatea redusă combină avantaje reale de performanță plus un control excepțional la aprinderea cu curent slab, ceea ce înseamnă o înaltă calitate a sudurii TIG, pentru aplicații precise.

Acest model este compatibil doar cu pistoletele de sudare wig-tig TTC.

Specificații tehnice

MinarcTig 250MLP/250

Tensiune de conectare	50/60 Hz	3~ 400 V (-20...+15 %)
Putere nominală la curent maxim	TIG	7.2 kVA
	MMA	8.2 kVA
Cablu de conectare	H07RN-F	4G1.5 (5 m)
Siguranță, lentă		10 A
Randament 40° C	TIG	30 % ED 250 A / 20.1 V
		60 % ED 180 A / 17.2 V
		100 % ED 160 A / 16.4 V
	MMA	35 % ED 220 A / 28.8 V
		60 % ED 170 A / 26.8 V
		100 % ED 150 A / 26.0 V
Domeniu de sudare	TIG	5 A / 10.2 V – 250 A / 20.1 V
	MMA	10 A / 20.4 V – 220 A / 28.8 V
Tensiune de mers în gol		95 V (VRD 30V)
Factor de putere la curent maxim	TIG	0.92
	MMA	0.91
Eficiență la curent maxim	TIG	80 %
	MMA	86 %
Electrod bară	Ø	1.5–5.0 mm
Dimensiuni exterioare	L x l x î	400 x 180 x 340 mm
Greutate (fără cabluri)		11 kg

Informații privind comanda

MinarcTig

MinarcTig 250	TTC 160, 4 m	P0607
MinarcTig 250	TTC 160, 8 m	P0608
MinarcTig 250	TTC 220, 4 m	P0609
MinarcTig 250	TTC 220, 8 m	P0610
MinarcTig 250 MLP	TTC 160, 4 m	P0611
MinarcTig 250 MLP	TTC 160, 8 m	P0612
MinarcTig 250 MLP	TTC 220, 4 m	P0613
MinarcTig 250 MLP	TTC 220, 8 m	P0614

Accesorii

Cablu de sudare	5 m, 25 mm ²	6184201
Cablu de împământare	5 m, 25 mm ²	6184211
Unitate de transport MST 400		6185294



Circuit MinarcTig 250



Panou MinarcTig 250MLP



MinarcTig 250 prezentat pe o unitate optională de transport cu 2 roți MST400.



MinarcTig 250 este un aparat ideal pentru sarcini de fabricație ce implică table subțiri. Aprinderea la curent redus și arcul stabil fac ușoară sudarea de calitate.



MinarcTig se poate folosi pentru fabricarea și întreținerea a multe produse din metal. În atelier sau pe șantier, MinarcTig 250 este un partener de sudare portabil și de nădejde.