

# Classic **Minarc** 150

## Micul gigant din lumea sudării MMA



### Pe scurt

- Calitate excelentă în sudare și dinamică a aprinderii
- Greutate redusă, putere și durată activă ridicate
- Pachete pregătite pentru sudare



### Aplicații

- Ateliere pentru prelucrarea metalelor
- Industria de construcții
- Agricultură
- Reparații și întreținere

Minarc este un aparat de sudare MMA de greutate redusă, ideal pentru utilizarea în atelier și pe șantier. Minarc permite fluctuații mari ale tensiunii de intrare, fiind astfel excelent pentru munca în teren, utilizat cu generatoare de alimentare și cabluri lungi. Conceput pentru portabilitate și utilizare în aer liber, Minarc este prevăzut cu o carcasă durabilă, este ușor de transportat datorită curelei de umăr, iar butoanele de comandă sunt bine protejate. Protecția împotriva supraîncălzirii, supratensiunii, umidității și pătrunderii prafului conferă fiabilitate excelentă.

## Principale caracteristici

Performanța superioară a arcului aparatului Minarc are la bază rezervele de tensiune înaltă și funcția automată Arc Force. Acestea garantează stabilitatea arcului în orice poziție, cu orice curent, chiar și cu cabluri de alimentare foarte lungi, de până la 50 m.

Funcția automată Hot Start asigură aprinderea perfectă în orice condiții și funcția Anti Sticking reduce riscul de lipire a electrodului MMA de materialul de bază.



**Ușor, compact și foarte portabil.**

## Date tehnice pe scurt

Minarc	150/151
Tensiune de alimentare	1~230 V (110 V pentru 151)
Randament la o durată activă de 35% (40 °C)	140 A (MMA) 150 A (TIG)
Electrozi MMA $\phi$ (mm)	1,5 – 3,25
Dimensiuni Lxlxî (mm)	320 x 123 x 265
Greutate (kg)	4,0/4,4



# Classic **Minarc** 150

## Specificații tehnice

<b>Minarc</b>		<b>150</b>
Tensiune de alimentare	1~, 50/60 Hz	230 V ±15 %
Putere nominală	35 % ED MMA	140 A/7,5 kVA
	50 % ED MMA	-
	100 % ED MMA	100 A/5,1 kVA
	35 % ED TIG	150 A/5,0 kVA
	50 % ED TIG	-
	100 % ED TIG	110 A/3,3 kVA
Cablu de conectare	H07RN-F	3G2.5 (3,3 m)
Siguranță, cu temporizare		16 A
Domeniu de sudare	MMA	10 A/20,5 V-140 A/25,6 V
	TIG	10 A/10,5 V – 150 A/15,6 V
Tip de ștecher		Schuko
Tensiune de mers în gol		85 V
Factor de putere la curent max.		0,60
Eficiență la curent maxim		80 %
Electrod bară	∅ mm	1,5-3,25
Dimensiuni exterioare	L x l x Î, mm	320 x 123 x 265
Greutate	kg	4

## Informații privind comanda

<b>Coduri de comandă</b>	<b>150</b>
Minarc 150 incl. cablu de împământare și de sudare, cablu de conectare cu Schuko	6102150
<b>Accesorii</b>	<b>150</b>
Cablu de împământare	6184015
Cablu de sudare	6184005
Curele de transport	9592162
Pistolet TIG	6271432 (TTM 15 V)