



Minarc 150 Classic

Micul gigant al
universului sudurii
MMA

4 kg



- Calitate excelentă în sudură și aprindere
- Caracteristică dinamică automată
- Ușor și de mare putere
- Performanțe de lucru excelente
- Caracteristica Scratch TIG
- Pachete pregătite de sudare

Aplicații

- Ateliere pentru prelucrarea metalelor
- Industria de construcții
- Agricultură
- Reparații și întreținere

Ușor, compact și extrem de portabil.

Minarc 150 Classic este un aparat de sudură MMA ușor, ideal pentru condițiile de lucru din atelier și de pe șantier. Conceput pentru portabilitate și sudura profesională, Minarc 150 Classic este echipat cu butoane de comandă bine protejate, carcasă durabilă rezistentă la impact și bretea de umăr.


Performanțele superioare ale arcului Minarc se bazează pe rezervele mari de tensiune și controlul automat al forței arcului. Aceste caracteristici garantează faptul că arcul va rămâne stabil în toate pozițiile de sudare, pentru orice curent de sudură selectat, chiar și atunci când este conectat cu cabluri de sudură și alimentare foarte lungi, de până la 100 m.

Hot Start automat asigură aprinderea perfectă în toate condițiile, iar funcția de anti-lipire reduce riscul de lipire a electrodului MMA de materialul de bază și servește controlului arcului scurt. Protecția împotriva suprasarcinii, supratensiunii, umidității infiltrării prafului, conferă o fiabilitate excelentă, iar sudura TIG este posibilă cu funcția scratch-TIG. Minarc 150 Classic este de asemenea disponibil cu funcția VRD (dispozitiv de reducere a tensiunii), care reduce tensiunea de mers în gol pentru mediile care prezintă condiții de umiditate, umezeală sau igrasie. Minarc 151 Classic este proiectat pentru utilizare cu transformatoare de șantier de 110V.

Specificații tehnice

Minarc 150 Classic

Tensiune de conectare	1~ , 50 /60 Hz	230 V ±15 %	110 V ±15 %
Putere nominală	35 % ED MMA	140 A/7.5 kVA	140 A
	50 % ED MMA	-	100 A
	100 % ED MMA	100 A/5.1 kVA	150 A
	35 % ED TIG	150 A/5.0 kVA	110 A
	50 % ED TIG	-	3G6 (2 m)
	100 % ED TIG	110 A/3.3 kVA	32 A
Cablu de conectare	H07RN-F	3G2.5 (3.3 m)	10 A/20.5 V-140 A/ 25.6 V
Siguranță, cu temporizare		16 A	10 A/10.5 V – 150 A/15.6 V
Domeniu de sudare	MMA	10 A/20.5 V-140 A/25.6 V	85 V
	TIG	10 A/10.5 V – 150 A/15.6 V	0.60
Tipul ștecherului		Schuko	0.80
Tensiune de mers în gol		85 V (30 V/VRD)	1.5-3.25
Factor de putere la curent maxim		0.60	320 x 123 x 265
Eficiență la curent maxim		80 %	4.4
Electrod bară	ø mm	1.5-3.25	1.5-3.25
Dimensiuni exterioare	L x l x Î, mm	320 x 123 x 265	320 x 123 x 265
Greutate	kg	4	4



Minarc 150 Classic este echipat cu o carcasă rezistentă la impact și protecții ale comenzilor.

Informații privind comanda

Minarc 150 Classic

Minarc 150 (incl. cablu de împământare și de sudură (3m), cablu de conectare cu Schuko)	6102150
Minarc 151 incl. cablu de împământare și de sudură (3m), cablu de conectare	6101151
Minarc 150 VRD incl. cablu de împământare și de sudură (3m), cablu de conectare cu Schuko	6102150VRD

Accesorii

Cablu de împământare	5 m, 16 mm ²	6184015
Cablu de sudare	5 m, 16 mm ²	6184005
Curele de transport		9592162
Pistolet TIG		6271432 (TTM 15 V)



Minarc 150 Classic este durabil, ușor de transportat până pe șantier, suficient de puternic pentru a-și îndeplini sarcina. Pachetul include un portelectrod și un set de cabluri de sudură.